

Placa base MSI B560-A PRO

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 15 / 12+2+1 /

Disipador de calor VRM

Dimensiones (HxW): 305x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Reloj mximo velocidad: 5066MHz

Memoria mxima: 128GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

HDMI salida

Versin HDMI: v.2.0b

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P - DIF

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 2xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek RTL8125B

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0 : 4 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza

Conectores en placa

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 unidad

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Tira LED ARGB: 2 piezas / LED RGB de 4 pines /

Tira de LED RGB: 2 piezas / LED RAINBOW de 3 clavijas /

Opcional: Intrusin en el chasis

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de CPU: 8+4 pines / 1x6 pines PCI-E /

Conectores de alimentacin enfriadores: 7 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 1 pieza

Chasis/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 5 piezas