

de calefaccin Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK 1606

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 1262 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 168.2 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 320W

Refrigerante mnimo t: 35 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 6 bar

Unidades de consumo

Sensor exterior

Modo verano

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 110 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 150/130 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Caudal mximo de gas: 16,9 m/h

Tuberias de conexin

Suministro de gas: 1 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 2"

Retorno del sistema de calefaccin: 2"

Seguridad

Proteccin sistemas: Cada de presin de gasSobrecalentamiento del aguaFlame outSin corrientes de aire

General

Dimensiones (HxWxD): 1290x700x1240 mm

Peso : 235 kg