

Placa base MSI B560M PRO-E

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 7

Dimensiones (HxW): 236x202mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4800 MHz

Mxima memoria: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de video

Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0b

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC892 / ALC897 /

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI -E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pc

Ranuras PCI-E 16x: 1 pc

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 1 pc

Opcional: Intrusin en el chasis

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin para enfriadores: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

2 gen1: 1 pieza

Opcional: Intrusin en el chasis

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

2 gen1: 1 pieza

Opcional: Intrusin en el chasis

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza