

# Cmara Canon EOS 2000D kit 18-135

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 71

Sensor

Sensor: CMOS

Tamaño del sensor: APS-C

Número total de MPs: 25

Número efectivo de MPs: 24

Tamaño máximo de imagen: 6000x4000 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100-12800

Limpieza del sensor

Grabación RAW

Objetivo

Montura (montura): Canon EF -S, Canon EF

Apertura: f/3,5

Distancia focal: 18 - 135 mm

Zoom óptico: 7.5

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

Medición del balance de blancos

Compensación EV:  $\pm 5$  EV, en incrementos de 1/2 o 1/3 EV

Horquilla automática : /  $\pm 2$  (3 fotogramas en pasos de 1/3 EV, 1/2 EV) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Puntual Central ponderada Matriz (evaluativa)

Grabación de vídeo

Grabación VGA (480p): 640x480 píx 30 fps

Grabación HD (720): 1280x720 píx 60 fps

Grabación Full HD (1080): 1920x1080 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Vídeo de enfoque manual

Duración máxima de vídeo: limitado por tiempo limitado por volumen memoria

Puertos de conexión: USB Cv 1.4

Focus

Modos de enfoque automático: Disparo único Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 9 piezas

Visor y obturador

Visor: óptico (pentaprisma)

Visor recorte : 0,8 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000 s

Disparos en rfaga: 3 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico

Pantalla

Display diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 920 milpix

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-FiChip NFCControl de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Nmero gua: 9

Rango de aplicacin: 9 m

Conexin de flash externo

Potencia

Tipo de potencia: Batera

Modelo de batera: LP-E10

Disparos por carga: 500 piezas

General

Modelo cargador: NB-10L

Material de la caja: plstico

Dimensiones (AnxAIxPr): 129x101x78mm

SDXC

Comunicaciones: Wi-Fichip NFCcontrol de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Nmero de gua: 9

Rango de aplicacin: 9 m

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E10

Disparos por carga: 500 piezas

General

Modelo de cargador: NB-10L

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 129x101x78 mm