

# Placa base Esonic B250-BTC Gladiator

En direccin: construido para minera

Socket: Intel LGA 1151 v2

Factor de forma: ATX

Dimensiones (alto x ancho): 305 x 178 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B250

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima del reloj: 2400 MHz

Memoria mxima: 32 GB

XMP soporte

Salidas de video

Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC662

Sonido (canales): 5.1

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN : 1 pc

Controlador LAN: Intel I210-AT

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 11 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

2 gen1: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines