

# Placa base Asus TUF GAMING B550M-E

Direccional: Juegos

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Disipador de calor VRM

Dimensiones (alto x ancho): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

En funcionamiento modo: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4800 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.2

Audio integrado

Sonido (canales): 7.1

Conexin de almacenamiento dispositivos

SATA3 (6Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 pcs

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 piezas

Controlador LAN: Realtek

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI -E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pc

USB C 3.2 gen1: 1 pc

Tira LED ARGB : 2 piezas

Tira LED RGB: 2 piezas

Opcional: COM Puerto

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Enfriador de conectores suministro: 4 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 1 pieza

Chasis/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 2 piezas

2 gen2: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

USB C 3.2 gen1: 1 pieza

Tira de LED ARGB: 2 piezas

Tira de LED RGB : 2 piezas

Opcional: Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

Ventilador de la CPU 4 pines: 1 pc

CPU/ventilador de bomba de agua 4 pines: 1 pc

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas

2 gen2: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

USB C 3.2 gen1: 1 pieza

Tira de LED ARGB: 2 piezas  
Tira de LED RGB : 2 piezas  
Opcional: Puerto COM  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas  
Ventilador de la CPU 4 pines: 1 pc  
CPU/ventilador de bomba de agua 4 pines: 1 pc  
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas  
2 gen1: 1 pieza  
Tira de LED ARGB: 2 piezas  
Tira de LED RGB: 2 piezas  
Opcional: Puerto COM  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas  
Ventilador de la CPU 4 pines: 1 pc  
CPU/ventilador de bomba de agua 4 pines: 1 pc  
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas  
2 gen1: 1 pieza  
Tira de LED ARGB: 2 piezas  
Tira de LED RGB: 2 piezas  
Opcional: Puerto COM  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas  
Ventilador de la CPU 4 pines: 1 pc  
CPU/ventilador de bomba de agua 4 pines: 1 pc  
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas  
4 pines: 1 pieza  
Chasis/ventilador de bomba de agua 4 pines: 2 piezas  
4 pines: 1 pieza  
Chasis/ventilador de bomba de agua 4 pines: 2 piezas