

Placa base Biostar TB360-BTC PRO

En direccin: construido para minera

Socket: Intel LGA 1151 v2

Factor de forma: ATX

Disipador trmico VRM

Dimensiones (alto x ancho) : 305x210 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B360

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2666 MHz

Memoria mxima: 32 GB

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Versin HDMI: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 pc

Interfaz M.2: 1xSATA

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero - Puertos LAN: 1 pieza

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 11 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0 : 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24+24 pines

Alimentacin de la CPU: PCI-E de 8 pines/2x6 pines/

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas