

Placa base Biostar TB360-BTC D+

En direccin: construido para minera

Socket: Intel LGA 1151 v2

Factor de forma: Personalizado (Personalizado)

Dimensiones (AlxAn): 485x235 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B360

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 1 ranuras(o)

Factor de forma de la ranura de memoria: SO-DIMM

Modo de funcionamiento: 1 canal

Frecuencia de reloj mxima: 2666 MHz

Memoria mxima: 16 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 1 pc

Conector M.2 : 1 pieza

M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Red interfaces

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 8 piezas

PCI Express Support: 2.0

Conectores en el panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

Conectores en la placa

USB 2.0: 1 pc

Conectores de alimentacin

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

0: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza