SAI Vertiv Liebert EDGE-1500IRT2UXL

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor) Tiempo de cambio a batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de tensin de entrada: 166 - 278 V

Frecuencia de entrada: 55 - 65 Hz Bypass (conexin directa): Automtico

Salir

Tensin de salida : Monofsico (220V) Potencia mxima de salida: 1500 VA Potencia efectiva de salida: 1350W

Regulacin de voltaje: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Mxima eficiencia: 97 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah Bateras instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Conector de parada de

emergenciaAlarma sonora

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 624 J Interfaces de control: USBSmartSlot

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 -70 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 88x438x510 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 20 kg