

Fuente de alimentacin Gamemax GP-500G

Potencia: 500 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: Oro 80+

Conectores de alimentacin

MB/potencia de la CPU: 24+8 (4 +4) pin

SATA: 5 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Sistema de cable: no modular

Cables trenzados

Longitudes de cable

MB: 500 mm

CPU: 500 mm

SATA: 400 mm

MOLEX: 400 mm

PCI-E: 400mm

Mxima corriente y potencia

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 40A

-12V: 0.5A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 480W

Alimentacin +3,3V +5V: 100W

Alimentacin -12V: 6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, SIP, OCP, OLP

Dimensiones (HxWxD): 85x150x158 mm

Peso: 1,7 kg

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: UVP, SIP, OCP, OLP

Dimensiones (HxWxD) : 85x150x158 mm

Peso: 1,7 kg

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Seguridad: UVP, SIP, OCP, OLP

Dimensiones (HxWxD) : 85x150x158 mm

Peso: 1,7 kg