

Proyector Epson EB-L730U

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: LED lser

Vida til: 20000 horas

Vida til (econmico): 30000 horas

Lmenes ANSI: 7000 lm

Matrix

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0.67"

Resolucin real: 1920x1200 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, mn: 1,4 m

Distancia de proyeccin, mx: 23,8 m

Imagen diagonal: 1,27 – 12,7 m

Relacin de proyeccin: 1,35:1 – 2,2:1

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 50 °

Keystone (H), \pm : 20°

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Alimentacin : 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 27 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339mm

Peso: 8,4 kg

\pm : 50°

Keystone (H), \pm : 20°

Hardware

USB 2.0: 2 unidades

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 38dB

Ruido (eco / silencioso): 27 dB

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339 mm

Peso: 8,4 kg

±: 50°

Keystone (H), ±: 20°

Hardware

USB 2.0: 2 unidades

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 38dB

Ruido (eco / silencioso): 27 dB

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339 mm

Peso: 8,4 kg

0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 27 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339mm

Peso : 8,4 kg

0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 27 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339mm

Peso : 8,4 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ -45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 27 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339mm

Peso: 8,4 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ -45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 27 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339mm

Peso: 8,4 kg