

Proyector Eiki EK-303U

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: UHP

Vida til: 3000 h

Vida til (Econmico): 4000 h

Potencia de la lmpara: 280W

Brillo: 4500 lm

Contraste dinmico: 8000:1

Reproduccin cromtica: 16 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Verificacin frecuencia: 48 - 85 Hz

Matriz

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0,64"

Resolucin real: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Distancia de proyeccin, min: 0,88 m

Distancia de proyeccin,mx: 10,83 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62 m

Zoom y enfoque: Manual

Desplazamiento de lente: / ± 45 % vertical, ± 10 % horizontal /

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 30°

Correccin trapezoidal (H), \pm : 15°

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Compatibilidad con MHL

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida / compuesto

Entradas HDMI: n/a

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini- Jack)salida 3.5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 40dB / 36dB ECO /

Potencia: Red

Potencia consumo: 345W

Dimensiones (HxWxD): 127x394x317mm

Peso: 4,5 kg