

# Proyector Eiki EK-350U

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: LED

Vida útil: 25000 horas

Brillo de lumen ANSI: 4500 lm

Relación de contraste dinámico: 500 000:1

Reproducción del color: 16 millones de colores

Matriz

Tecnología: LCD

Tamaño de matriz: 0,76"

Resolución real: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16:10

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 0,79 m

Distancia de proyección mx: 6,1 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,09:1 – 1,78 :1

Zoom y enfoque: Manual

Auto Keystone

Desplazamiento de lente

Corrección trapezoidal (vertical),  $\pm$ : 30 °

Keystone (H),  $\pm$ : 15 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 2 uds

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) salida 3.5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo ) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 32dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 142x459x353 mm

Peso: 4,5 kg