

# Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer VR2100

Color

Tipo de dispositivo: Mdem ADSL /router

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)ADSLMdem 3G (USB)4G (LTE) Anclaje a red (USB)

Conexin Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: Doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Conexin y LAN

LAN: 4 puertos1 Gbps

De los cuales WAN/LAN reassignable: 1 puerto

Nmero de USB 3.2 gen1: 1 piezas

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 4 piezas

Tipo de antenas: externas e internas / 3/ 1 /

MU-MIMO

Potencia del transmisor: 20 dBm

Intensidad de seal de 2,4 GHz: 20 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: NATCortafuegosCLI (Telnet) / SSH /

Avanzado: Servidor DHCPSoporte VPN Compatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 216x164x37 mm

4 GHz: 20 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATfirewall ( Firewall)CLI (Telnet) / SSH /

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSDMZ soporte

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 216x164x37 mm

4 GHz: 20 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATfirewall ( Firewall)CLI (Telnet) / SSH /

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSDMZ soporte

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 216x164x37 mm