

Proyector Epson EB-L530U

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: LED lser

Vida til: 20000 horas

Vida til (econmico): 30000 horas

Lmenes ANSI: 5200 lm

Matrix

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0.67"

Resolucin real: 1920x1200 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, mn: 1,4 m

Distancia de proyeccin, mx: 23,8 m

Imagen diagonal: 1,27 – 12,7 m

Relacin de proyeccin: 1,35:1 – 2,2:1

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 30 °

Keystone (H), \pm : 30°

Caractersticas y capacidades

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pcs

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 uds / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Alimentacin: Red

Tiempo de uso (modo econmico): 223 h

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339 mm

Peso: 8,2 kg

2 kg

2 kg

\pm : 30 °

Keystone (H), \pm : 30 °

Funciones y características

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Número de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Energía: Red

Usando el modo de tiempo (Económico)): 223h

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339mm

Peso: 8,2 kg

±: 30 °

Keystone (H), ±: 30 °

Funciones y características

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Número de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Energía: Red

Usando el modo de tiempo (Económico)): 223h

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339mm

Peso: 8,2 kg

±: 30 °

Características y capacidades

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Número de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido : 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI : 2 piezas / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (mini - Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Alimentacin : Red

Tiempo de funcionamiento (ECO): 223 h

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339 mm

Peso: 8,2 kg

±: 30 °

Caractersticas y capacidades

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido : 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI : 2 piezas / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini - Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Alimentacin : Red

Tiempo de funcionamiento (ECO): 223 h

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339 mm

Peso: 8,2 kg

0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Alimentacin: Red

Tiempo de funcionamiento (modo econmico): 223 h

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339 mm

Peso: 8,2 kg

0: 2 piezas

Nmero de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas / + 1 salida /

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Alimentacin: Red

Tiempo de funcionamiento (modo econmico): 223 h

Dimensiones (HxWxD): 136x440x339 mm

Peso: 8,2 kg

5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Potencia: Red

Tiempo de funcionamiento (modo ECO): 223 h

Dimensiones (Al x An x Pr): 136x440x339 mm

Peso: 8,2 kg

5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Potencia: Red

Tiempo de funcionamiento (modo ECO): 223 h

Dimensiones (Al x An x Pr): 136x440x339 mm

Peso: 8,2 kg