

Proyector Asus H1

Color

Objetivo principal: juegos

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: LED

Vida til: 30000 h

Brillo: 3000 lm

Relacin de contraste esttico: 800:1

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1080 pix

Resolucin mxima: 3840x2160 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9 , 16:10 , 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1,15 m

Distancia de proyeccin, mx.: 1,56 m

Diagonal de la imagen: 1,2 – 5,08 m

Proyeccin relacin: 1,3:1 – 1,56:1

Zoom digital: 1.2 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 ud

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 23 dB

Nivel de ruido (econmico) / silencioso): 28dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 99x405x283 mm

Peso: 5,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

±: 40 °

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0 : 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 23 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentación: Red

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 99x405x283 mm

Peso: 5,7 kg

±: 40 °

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0 : 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 23 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentación: Red

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 99x405x283 mm

Peso: 5,7 kg

0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 uds.

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 23 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 99x405x283 mm

Peso: 5,7 kg

0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA

Entradas HDMI: 2 uds.

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 23 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 99x405x283 mm

Peso: 5,7 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 23 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 99x405x283mm

Peso: 5,7 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 23 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 99x405x283mm

Peso: 5,7 kg