

Proyector Eiki EK-612X

Color

Propósito básico: universal

Lente extrable

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHP

Vida útil: 2000 h

Potencia de la lámpara: 465W

Lumen ANSI: 7000 lm

Relación de contraste estático: 4 400:1

Matriz

Tecnología: DLP

Tamaño de matriz: 0,7"

Resolución real: 1024x768 pix

Soporte de relación de aspecto: 4:3, 16:9

Proyección

Proyección inversa

Distancia de proyección mn: 1,31 m

Distancia de proyección mx: 9,89 m

Diagonal de la imagen: 1,27 – 7.62 m

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), \pm : 20 °

Keystone (H), \pm : 20 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA/DVI compuesto/componente

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 39 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 34 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 205x452x388 mm

Peso: 14 kg

O: 1 pc

Conectores de video: VGA/DVI compuesto/componente

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ -45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 39 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 34 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 205x452x388mm

Peso: 14 kg

0: 1 pc

Conectores de video: VGADVIcompuestocomponente

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 39 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 34 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 205x452x388mm

Peso: 14 kg