

# Proyector Optoma X412

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Vida útil: 4000 horas

Vida útil (Económico): 10000 h

Brillo de lumen ANSI: 4200 lm

Relación de contraste dinámico: 22 000 :1

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1024x768 pix

Soporte de formato de imagen: 4 :3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1,2 m

Proyección distancia, mx: 12m

Diagonal de la imagen: 0,7 – 7,73m

Relación de proyección: 1,94:1 – 2,16:1

Zoom digital: 1.1 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert),  $\pm$ : 40 °

Características y características

Características: Compatibilidad con MHL

Hardware

USB 2.0: 1 ud

Número de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 26 dB

Alimentación: Red

Dimensiones (HxWxD): 98x316x244 mm

$\pm$ : 40 °

Características y características

Características: Compatibilidad con MHL

Hardware

USB 2.0 : 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel de ruido (nominal): 26 dB

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 98x316x244mm

±: 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Compatibilidad con MHL

Hardware

USB 2.0 : 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel de ruido (nominal): 26 dB

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 98x316x244mm

1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: 3,5 mm entrada (mini-Jack)salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel nivel de ruido (nominal): 26dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 98x316x244mm

1 salida /

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: 3,5 mm entrada (mini-Jack)salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel nivel de ruido (nominal): 26dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 98x316x244mm