

Placa base Biostar TZ590-BTC DUO

En direccin: construido para minera

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Disipador trmico VRM

Dimensiones (alto x ancho) : 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z590

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 3600 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de video

Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido(canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6 Gb/s): 10 piezas

Conector M.2: 4 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 piezas

Controlador LAN: Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 8 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 unidad / modo x8 /

Compatibilidad con PCI Express: 4.0 / Intel Core de 11. generacin /

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24+24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza