

Placa base Gigabyte B660I AORUS PRO DDR4

Direccionalmente: Juegos

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 10 / 8+1+1 /

Disipador de calor VRM

Tubos de calor

Retroiluminacin LED

Temporizacin de la luz: Gigabyte RGB Fusion

Dimensiones (HxW): 170x170mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2- ch

Velocidad de reloj mxima: 5333 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

SalidaHDMI

Versin de HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.2

Audio integrado

Chip de audio: Realtek

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 pc

Interfaz M.2: 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC
Controlador LAN: Intel
Ranuras para tarjetas de expansin
PCI- Ranuras E 16x: 1 pieza
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 4 piezas
USB 3.2 gen2: 1 computadora
USB C 3.2 gen2: 1 computadora
Conectores en placa
USB 2.0: 1 pc
USB 3.2 gen1: 1 pc
USB C 3.2 gen1: 1 pieza
Tira de LED ARGB: 1 pieza
Tira de LED RGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza