

# Placa base Gigabyte B660 AORUS MASTER DDR4

Direccionalmente: Juegos

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 18 / 16+1+1 /

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Tiempo de retroiluminacin: Gigabyte RGB Fusion

Dimensiones (HxW): 305x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Formas - factor de memoria ranura: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5333 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

VersinHDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v .1.2

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220-VB

Sonido (canales): 7.1

ptico S /P-DIF

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 3xPCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Intel  
Ranuras para tarjetas de expansin  
PCI- Ranuras E 16x: 3 piezas  
Modos PCI-E: 16x/4x/1x  
Compatibilidad con PCI Express: 4.0  
Compatibilidad con CrossFire (AMD)  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel trasero  
USB 2.0: 4 piezas  
USB 3.2 gen1: 4 piezas  
USB 3.2 gen2: 1 computadora  
USB C 3.2 gen2x2: 1 computadora  
Conectores integrados  
Conector TPM  
USB 2.0: 2 unidades  
USB 3.2 gen1: 1 unidad  
USB-C 3.2 gen2: 1 pieza  
Tira de LED ARGB: 2 piezas  
Tira de LED RGB: 2 piezas  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8+4 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza  
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza  
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 6 piezas