

Placa base ASRock H670M-ITX/ax

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 8

Dimensiones (HxW): 170x170mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H670

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5000 MHz

Mxima memoria: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

HDMI versin: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort : v .1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Dragon RTL8125BG

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 5.0

Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 4 piezas
USB 3.2 gen2 : 2 piezas
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza
Conectores en placa
USB 2.0: 1 pc
USB 3.2 gen1: 1 ud
USB C 3.2 gen1: 1 ud
Tira LED ARGB: 1 pieza
Tira LED RGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen2: 2 piezas
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza
Conectores en la placa
USB 2.0: 1 pc
USB 3.2 gen1: 1 ud
USB C 3.2 gen1: 1 ud
Tira LED ARGB: 1 pieza
Tira LED RGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24- pin
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pc
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 pc
2 gen2: 2 piezas
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza
Conectores en la placa
USB 2.0: 1 pc
USB 3.2 gen1: 1 ud
USB C 3.2 gen1: 1 ud
Tira LED ARGB: 1 pieza
Tira LED RGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24- pin
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pc

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 pc
2 gen1: 1 pieza
Tira de LED ARGB: 1 pieza
Tira de LED RGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 1 pieza
Tira de LED ARGB: 1 pieza
Tira de LED RGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas