

Placa base ASRock H610M-ITX/ac

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 6

Disipador de calor VRM

Dimensiones (alto x ancho): 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H610

BIOS : Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 3200MHz

Memoria mxima: 64 GB

Soporte XMP

Salidas de video

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth: +

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 1 ud.

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
PS/2: 1 pieza
Conectores en placa
USB 2.0: 1 pc
USB 3.2 gen1: 1 pieza
Tira LED ARGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 -pin
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 1 pieza
Tira LED ARGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 1 pieza
Tira LED ARGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas