SAI Powercom SKP-500A

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Tiempo de transferencia a la batera: 4ms
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de tensin de entrada: 165-275 V
Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
Bypass (conexin directa): ninguno
Salida
Tensin de salida: Monofsico (220V)
Potencia mxima de salida: 500VA
Potencia efectiva de salida: 300W
Forma de onda de salida: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 50 -60 Hz
Conectores C13/C14 con reserva: 3 uds
Conectores C13/C14 sin reserva: 2 uds
Batera
Capacidad de la batera: 7.2 Ah
Bateras instaladas: 1 pieza
Tiempo de carga completa: 240 min
Arranque en fro
Proteccin
Proteccin: proteccin proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Fusible: fusible
Proteccin contra sobretensiones: 320 J
Interfaces de control: USB
General
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD): 165x102x326 mm
Peso: 6,6 kg
Conectores -232Modelos SKP-700A - Conector USB disponible Modelos SKP-500A - Conector RS-232Modelos SKP-700A - Conector USB disponible Modelos SKP-500A - Conector RS-232Modelos SKP-700A - Conector USB disponible Modelos SKP-500A - Conector RS-232Modelos SKP-700A - Conector USB disponible Modelos SKP-500A - Conector RS-232Modelos SKP-700A - Conector USB disponible Modelos SKP-500A - Conector RS-232Modelos SKP-700A - Conector USB disponible Modelos SKP-500A - Conector RS-232