

Placa base ASRock B660 Pro RS

Direccionalmente: Juegos

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 8

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Light Sync: ASRock Polychrome Sync

Dimensiones (AlxA): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4800 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de video

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.3

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 2xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5 ,RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza
Modos PCI-E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
Conectores de acero PCI-E
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 4 piezas
PS /2: 1 pc
Conectores en la placa
Conector TPM
USB 2.0: 1 pc
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen1: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pc
Tira LED ARGB: 3 piezas
Tira LED RGB: 1 pieza
Opcional: Chasis Intrusin
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin enfriadores: 7 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas
Chasis/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 5 piezas
4 pines: 5 piezas
4 pines: 5 piezas