

SAI Powercom SMK-3000A LCD

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batería: 4ms

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 165-275 V

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Bypass (conexión directa): ninguno

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220V)

Potencia máxima de salida: 3000 VA

Potencia efectiva de salida: 1800 W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50 -60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batería

Tensión de la batería externa: 48 V

Capacidad de la batería: 7.2 Ah

Baterías instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Intercambio en caliente de la batería

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecarga Filtrado de ruido protección de la línea de datos alarma audible

protección contra sobretensiones: 320J

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 226x170x580 mm

Peso: 21 kg / con batería 42 kg /

start

Conexión de una batería externa

Batería intercambiable en caliente

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecarga Filtrado de ruido Protección

Líneas de datos: aislamiento acústico

Protección contra sobretensiones: 320 J

Interfaces de control: RS-232/USB/SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 226x170x580 mm

Peso: 21 kg / con batería 42 kg /

start

Conexión de una batería externa

Batería intercambiable en caliente

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos/Protección contra sobrecarga/Filtrado de ruido/Protección

Líneas de datos: aislamiento acústico

Protección contra sobretensiones: 320 J

Interfaces de control: RS-232/USB/SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 226x170x580 mm

Peso: 21 kg / con batería 42 kg /

interferencia/protección de la línea de datos/alarma audible

Protección contra sobretensiones: 320 J

interfaces: RS-232/USB/SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 226x170x580 mm

Peso: 21 kg / con batería 42 kg /

interferencia/protección de la línea de datos/alarma audible

Protección contra sobretensiones: 320 J

interfaces: RS-232/USB/SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 226x170x580 mm

Peso: 21 kg / con batería 42 kg /

kg/

kg/