## **Cmara Olympus OM-D E-M10 IV kit 14-42 + 40-150**

Color

Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)

Matriz

Matriz: LiveMOS / Procesador TruePIC VIII /

Tamao de la matriz: 4/3 (17,3x13 mm) / 17,3x13 mm /

Nmero total de MPs: 22 Nmero efectivo de MPs: 20

Tamao mximo de imagen: 5184x3888 px Sensibilidad a la luz (ISO): 200-25600

Grabacin RAW

Lente

Mount (montaje): Micro 4/3

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: Cambio de sensor/4,5 paradas/

Hacer una foto

**HDR** 

Medicin del balance de blancos

Compensacin EV: ± 5 EV, Pasos de 1/3 EV

Horquillado automtico: / ± 5 (3,5 disparos a 2/3 EV, pasos de 1 EV) /

Modos de exposicin: AutomticoPrioridad de obturadorPrioridad de aperturaManual

Sistema de medicin: matriz puntualponderada al centro(estimada)

Grabacin de video

Grabacin HD (720): 1280x720 pix 120 fps

Grabacin Full HD (1080) : 1920x1080 pix 60 fps Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps

Formatos de grabacin de archivos: MPEG-4, H.264

Enfoque de video manual

Conexin puertos: HDMI / micro /v 1.4

**Enfoque** 

Modos de enfoque automtico: Disparo nicoSeguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 121 piezas

Enfoque tctil

Visor y obturador

Visor: Electrnico / 2036K pxeles /

Recorte del visor: 0,62 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 60-1/4000 seg

Disparos en rfaga: 15 fps

Tipo de obturador: mecnico

Disparador automtico: / 2, 10 seg /

Pantalla

Display diagonal: 3 \'\'

Resolucin de pantalla: 1040 milpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi control por telfono inteligente

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 7.2 m Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera Modelo de batera: BLS-50

Disparos por carga: 360 piezas

General

Modelo de cargador: BCS-5

Material del cuerpo: Aleacin de aluminio

Diseo retro

Dimensiones (AnxAlxP): 122x84x49 mm

Peso: 383 g