

Placa base Asus PRIME H610M-A D4

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 8

Disipador de calor VRM

Dimensiones (alto x ancho): 244x211 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H610

BIOS : Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 3200MHz

Memoria mxima: 64 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

D-Sub Salida (VGA)

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek

Sonido (canales): 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xPCI-E 4x, 1xPCI-E 2x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de en LAN puertos: 1 piezas

Controlador LAN: Intel

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 unidades
USB 3.2 gen2: 2 piezas
PS/2: 2 piezas
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas