

Placa base Asus ROG STRIX B660-F GAMING WIFI

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 17 / 16+1 /

Disipador de calor VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Asus Aura Sync

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR5: 4 ranura(s)

Ranuras de memoria de factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 6000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: ROG SupremeFX / CODEC ALC4080 /

Amplificador: Savitech SV3H712 AMP

Audio (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 3xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / 0/1/5/10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth : Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc
Controlador LAN: Intel I225-V
Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas
Modos PCI-E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 5.0
Steel PCI -Conectores E
Conectores en el panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 4 piezas
USB 3.2 gen.2: 1 ud.
USB C 3.2 gen.1: 1 ud.
USB C 3.2 gen. 2x2: 1 unidad
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 unidad
USB C 3.2 gen2: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pc
Tira LED ARGB: 3 piezas
Tira LED RGB: 1 pieza
Opcional: Trmica Sensor
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 7 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas
Chasis/ Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 5 piezas
4 pines: 5 piezas
4 pines: 5 piezas