

Proyector Eiki EK -620U

Color

Finalidad principal: profesional

Lente extrable

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: LED Iser

Vida til: 20000 h

Brillo de lmenes ANSI: 6500 lm

Relacin de contraste dinmico: 100 000: 1

Frecuencia horizontal: 16 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Tamao del sensor: 0,67"

Resolucin: 1920x1200 pxeles

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Proyeccin distancia, min: 1,8 m

Distancia de proyeccin, minmx: 14,9 m

Diagonal de imagen: 1,27 – 7,62 m

Zoom y enfoque: Manual

Correccin Keystone (Vertical), \pm : 20 °

Correccin Keystone (Hor.) , \pm : 20 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video : VGA / 1 entrada,1 salida /DVI

Entradas HDMI: 1 ud / + 1 salida /

Servicio conectores: USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT3D Sync

General

Ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 32dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 180x481x508 mm

Peso: 23,4 kg