Proyector Eiki EK-623U

Color

Finalidad principal: profesional

Lente extrable Lmpara e imagen

Tipo de Impara: LED Iser

Vida til: 20000 h

Brillo de Imenes ANSI: 6000 Im

Relacin de contraste dinmico: 100 000: 1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Tamao del sensor: 0,67"

Resolucin: 1920x1200 pxeles

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Proyeccin distancia, min: 0,8 m

Distancia de proyeccin, minmx: 35,5 m Diagonal de imagen: 1,27 – 7,62 m

Zoom y enfoque: Manual

Correccin Keystone (Vertical), ±: 20 ° Correccin Keystone (Hor.), ±: 20 ° Caractersticas y caractersticas Caractersticas: Soporte 3D Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /DVI

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT3D Sync / 1 entrada,1 salida /

Comn

Nivel de ruido (nominal): 38dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 36dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 180x481x508mm

Peso: 16,9 kg