

Proyector Eiki EK-625U

Color

Finalidad principal: profesional

Lente extrable

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: LED Iser

Vida til: 20000 h

Brillo de lmenes ANSI: 7000 lm

Relacin de contraste dinmico: 100 000: 1

Matrix

Tecnologa : DLP

Tamao del sensor: 0,67"

Resolucin: 1920x1200 pxeles

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 0,8 m

Distancia de proyeccin mx: 35,5 m

Diagonal de la imagen: 1.27 – 7.62 m

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 20 °

Correccin trapezoidal (horizontal), \pm : 20 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Imagen en imagen

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: Entrada VGA / 1, 1 salida /DVI

Entradas HDMI: 1 ud / + 1 salida /

Servicio conectores: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT3D Sync

General

Ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 35 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 181x484x509 mm

Peso: 21.6 kg