Proyector Eiki EK-811W

Color
Finalidad principal: profesional
Lente extrable
Lmpara e imagen
Tipo de lmpara: LED lser
Vida til: 20000 h
Brillo de lmenes ANSI: 8000 lm
Relacin de contraste dinmico: 100 000: 1
Frecuencia horizontal: 16 - 91 kHz
Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz
Matrix
Tecnologa: DLP
Tamao del sensor: 0.65"
Resolucin real: 1280x800 pix
Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9
Proyeccin
Proyeccin trasera
Distancia de proyeccin, min: 1,8 m
Distancia de proyeccin, minmx: 14,9 m
Diagonal de imagen: 1,27 – 7,62 m
Zoom y enfoque: Manual
Desplazamiento de lente
Correccin trapezoidal (vertical), ±: 20°
Keystone (H), ±: 20°
Caractersticas y capacidades
Caractersticas: Imagen en imagen
Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)
Hardware
USB 2.0: 1 pc
Conectores de video: VGA / 1 entrada,1 salida /DVI
Entradas HDMI: 1 ud / + 1 salida /
Servicio conectores: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT3D Sync
General
Ruido (nominal): 33dB
Nivel de ruido (eco/silencioso): 35dB
Potencia: Red
Dimensiones (HxWxD): 180x481x508 mm
Peso: 24 kg