

# Proyector Eiki EK-812U

## Color

Finalidad principal: profesional

Lente extrable

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: LED Iser

Vida til: 20000 h

Brillo: 8200 lm

Relacin de contraste dinmico: 100 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

## Matrix

Tecnologa: DLP

Tamao de matriz: 0.67"

Resolucin real: 1920x1200 pix

Resolucin mxima: 3840x2160 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9, 16:10, cuatro:3

Compatibilidad con HDR

## Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 0,81 m

Distancia de proyeccin, mx.: 35 m

Diagonal de la imagen: 1,27 – 8,89 m

Zoom y enfoque: motorizado

Autoenfoco

Correccin trapezoidal automtica

Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vertical),  $\pm$ : 20°

Keystone (H),  $\pm$ : 20°

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Imagen en imagen Soporte 3D

Wi-Fi: Listo para Wi-Fi (opcional)

## Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida / DVI

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT Sincronizacin 3D / 1 entrada, 1 salida /

## General

Ruido (nominal): 36 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 34 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 181x484x509 mm

Peso: 17 kg