

Enrutador MikroTik RB5009UG+S+IN

Tipo: enrutador

Factor de forma: escritorio

Puertos

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet óptica (SFP/SFP+) / módem 3G/4G (USB)

Número de puertos WAN: 1 unidad

Velocidad de puertos WAN: 1 Gbps

Número de puertos LAN: 8 piezas

Velocidad del puerto LAN: 1 Gbps / 7x1 Gbps, 1x2.5 Gbps /

Número de puertos USB: 1 pc / USB 3.0 /

Características y capacidades

Administración: SSH/Telnet/Interfaz web/SNMP

Características básicas: Servidor DHCP / equilibrio de carga / reserva de enlaces / reenvío de puertos / clonación de direcciones MAC / compatibilidad con VPN / DDNS

Seguridad

Seguridad: Filtrado de direcciones MAC / Protección DoS / Filtrado de contenido web / DMZ

General

Soporte PoE: / 1 entrada /

Fuente de alimentación: externa

Consumo de energía: 20 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 220x125x22 mm

: externo

Consumo de energía: 20 W

Temperatura de funcionamiento: - 40 °C ~ +60 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 220x125x22 mm

: externo

Consumo de energía: 20 W

Temperatura de funcionamiento: - 40 °C ~ +60 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 220x125x22 mm