

Proyector NEC PA1004UL

Color:

Finalidad principal: universal

Suministrado sin lente:

Lmpara e Imagen

Tipo de Impara: Laser-LED

Vida til: 20000 h

Brillo ANSI-lmenes: 9000 lm

Contraste dinmico: 3 000 000:1

Frecuencia horizontal: 15 a 153 kHz

Frecuencia de escaneo vertical: 48 – 120 Hz

Matriz

Tecnologa: 3LCD

Resolucin Real: 1920x1200 pxeles

Resolucin mxima: 3840x2160 pxeles

Compatibilidad con formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Soporte HDR:

Proyeccin

Proyeccin trasera:

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente:

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 10° / +10° -50° /

Correccin trapezoidal (H), \pm : 20 °

Caractersticas y funciones

Caractersticas: PIPCompatibilidad con 3D

HardwareConectores de vdeo: VGADisplayPort

HDMI entradas: 2 piezas

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (mini-Jack)salida 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45) HDBaseT3D Sync

General

Potencia: red

Tiempo de funcionamiento: 1 h

Consumo de energia: 725 W

Dimensiones (HxWxD): 208x599x490 mm

Peso: 24,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT3D Sync

General

Energía: Red

Tiempo de funcionamiento: 1 h

Consumo de energia: 725 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 208x599x490 mmPeso: 24,4 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)LAN (RJ-45)HDBaseT3D Sync

General

Energía: Red

Tiempo de funcionamiento: 1 h

Consumo de energia: 725 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 208x599x490 mmPeso: 24,4 kg