

Proyector NEC PA804UL

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lente extrable

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: Lser-LED

Vida til: 20000h

ANSI Lmenes: 7500lm

Contraste dinmico: 3000 000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 153 kHz

Frecuencia vertical: 48 – 120 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD

Resolucin real: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Compatibilidad con HDR

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min : 0.7m

Distancia de proyeccin, minmx: 51m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 12,7m

Relacin de proyeccin: 1.3:1 – 3.02:1

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 40 °

Correccin trapezoidal (horizontal), \pm : 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Imagen en imagen Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: VGADisplayPort

HDMI entradas: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) salida 3.5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45) HDBaseT / 2 piezas /3D Sync

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 615 W

Dimensiones (HxWxD): 208x599x490 mm

Peso: 24,1 kg