

Proyector Epson EB-L30002U

Color

Finalidad principal: profesional

Suministrado sin lente

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: Lser-LED

Vida til: 20000 h

Vida til (ahorro): 30000 h

Brillo: 30000 lm

Relacin de contraste esttico: 3 500:1

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1200 pxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Caractersticas y capacidades

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 1 entrada, 1 salida /DVIBNC / 7 piezas /

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal) : 49 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 41 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 2325 W

Dimensiones (HxWxD): 299x790x710 mm

Peso: 63,8 kg

8 kg

8 kg

1 salida /DVIBNC / 7 piezas /

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 49 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 41 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 2325 W

Dimensiones (HxWxD): 299x790x710 mm

Peso: 63,8 kg

1 salida /DVIBNC / 7 piezas /

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 49 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 41 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 2325 W

Dimensiones (HxWxD): 299x790x710 mm

Peso: 63,8 kg