

# Martillo perforador Flex CHE 2-26 18,0-EC/5,0 Set

Modos de funcionamiento: perforación con percusión perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 2.6 J

Número de carreras: 4350 rpm

Número de revoluciones: 980 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de taladrado en madera: 30mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 26 mm

Características y características

Características: sistema antivibración embrague de seguridad motor sin escobillas luz

General

Potencia alimentación: batería

Batería completa: 2 uds

Tensión de batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad batería: 5Ah

Modelo de batería: AP 18.0/5.0

Baterías compatibles: AP 18.0/2.5, AP 18.0/5.0

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batería

Montaje de la batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional profundidad limitador cargador CA 10.8/18.0 estuche (bolsa)

Dimensiones: 36x8.5x23 cm

Peso: 3,9 kg

0 caja (bolsa)

Dimensiones: 36x8.5x23 cm

Peso: 3,9 kg

0 caja (bolsa)

Dimensiones: 36x8.5x23 cm

Peso: 3,9 kg