

# Generador Matari MB 30

Combustible: disel

Tensin de salida: 380V

Potencia nominal: 30 kW

Potencia mxima: 33 kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

## Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Baudouin 4M06G22/5

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 5.2 l/h / al 60 % de carga /

Volumen del depsito de combustible: 100 l

Indicador de nivel de combustible:

Tiempo de funcionamiento continuo : 19.23 h / al 60 % de carga /

Refrigeracin del motor: liquido

Funciones y caractersticas

Funciones: regulador de voltaje automtico (AVR) pantalla contador de horas voltmetro

## General

Cubierta acstica:

Nivel de proteccin: IP 54

Nivel de ruido: 68 dB

Dimensiones: 2250x1000x1250 mm

Peso: 940 kg

aislamiento acstico:

Nivel de proteccin: IP 54

Nivel de ruido: 68 dB

Dimensiones: 2250x1000x1250 mm

Peso: 940 kg

aislamiento acstico:

Nivel de proteccin: IP 54

Nivel de ruido: 68 dB

Dimensiones: 2250x1000x1250 mm

Peso: 940 kg