

Cmara Canon EOS 6D body

Color

Tipo de cámara: SLR digital

Clasificación DxOMark: 82

Sensor

Sensor: CMOS / 36x24 mm /

Tamaño del sensor: fotograma completo

Número completo de MPs: 20.6

Número efectivo de MPs: veinte .2

Tamaño máximo de imagen: 5472x3648 píxeles

Sensibilidad (ISO): 100-25600 / software compatible 50-102400 /

Limpieza del sensor

Grabación en formato RAW

Objetivo

Montaje (montura): Canon EF

Enfoque manual

Estabilización de imagen: n /a

Tomar una foto

Programas de historia: 7

Disparos por ráfaga (JPEG): 1250 uds

Disparos por ráfaga (RAW): 17 piezas

Fotogramas por ráfaga (JPEG RAW): 6 piezas

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, Pasos de 1/2 o 1/3 EV

Horquillado automático

Modos de exposición: automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: Puntual Centro ponderado Matriz (evaluativa)

Capturar video

Disparo VGA (480p): 640x480 píxeles 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 píxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 30 fps

Programas de escena de película: 1

Formatos de grabación de archivos: H.264

Enfoque de video manual

Duración máxima de video: limitada por la memoria

Puertos de conexión: HDMI / miniHDMI /v 1.4 Salida de video Salida de audio Entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: Disparo automático Enfoque AI Seguimiento facial

Sistema AF: TTL / Contraste /

Puntos de enfoque: 11 piezas

Ajuste delantero/trasero

Visor y obturador

Visor: ptico (pentaprisma)

Recorte del visor: 0,71 x

Cobertura del encuadre: 97 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000s

Disparos en rfaga: 4,5 fps

Tipo de obturador: Mecnico

Disparador automtico: / 2, 10 segundos /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1040Kpix

Pantalla secundaria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Mdulo GPS / segn equipamiento /Wi-Fi / segn equipamiento /control con smartphone

Flash

Flash incorporado

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: LP-E6, MK-6D

General

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Proteccin: polvo- , resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 145x111x71 mm

Peso: 770 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara: Conector para conectar el control remoto