

Placa base Asus ROG STRIX B660-I GAMING WIFI

Direccionalmente: Juegos

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 9 / 8+1 /

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Tiempo de retroiluminacin: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxAn): 170x170mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR5: 2 ranura(s)

Formas - factor de memoria ranura: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 6200 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: ROG SupremeFX / CODEC S1220A /

Amplificador: Savitech SV3H712 AMP

Audio (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / 0/1/5/10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ- 45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Intel I225-V
Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza
Compatibilidad con PCI Express: 5.0
PCI de acero -Conectores E
Conectores en el panel posterior
USB 2.0: 3 piezas
USB 3.2 gen1: 3 piezas
USB C 3.2 gen. 1: 1 ud.
USB C 3.2 gen. 2x2: 1 ud.
Conectores en placa
USB 2.0: 1 pc
USB 3.2 gen1: 1 pc
USB C 3.2. generacin: 1 pieza
Tira de LED ARGB: 1 pieza
Tira de LED RGB: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza