

# Placa base Asus ROG STRIX B660-A GAMING WIFI

Direccionalmente: Juegos

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 13 / 12+1 /

Disipador de calor VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Asus Aura Sync

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR5: 4 ranura(s)

Ranuras de memoria de factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 6000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: ROG SupremeFX / CODEC ALC4080 /

Amplificador: Savitech SV3H712 AMP

Audio (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 2xPCI-E 4x, 1xPCI-E 2x

Enfriamiento de SSD M.2

Controlador RAID integrado: / 0/1/5/10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Intel  
Ranuras para tarjetas de expansión  
PCI- Ranuras E 1x: 2 piezas  
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas  
PCI- Modos E: 16x/4x  
Compatibilidad con PCI Express: 5.0  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel posterior  
USB 2.0: 4 piezas  
USB 3.2 gen1: 2 piezas  
USB 3.2 gen2: 1 PC  
USB C 3.2 gen1: 1 PC  
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza  
Conectores integrados  
Conector TPM  
USB 2.0: 1 pc  
USB 3.2 gen1: 1 unidad  
USB C 3.2 gen2: 1 pieza  
Tira de LED ARGB: 3 piezas  
Tira de LED RGB: 1 pieza  
Conectores de alimentación  
Conector de alimentación principal: 24 pines  
Alimentación de la CPU: 8+4 pines  
Conectores de alimentación del enfriador: 6 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas  
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza  
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas