

Placa base Asus ROG STRIX B660-G GAMING WIFI

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 13 / 12+1 /

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Tiempo de retroiluminacin: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxAn): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR5: 4 ranura(s)

Formas - factor de memoria ranura: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 6000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

VersinHDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v .1.4

Audio integrado

Chip de audio: ROG SupremeFX / CODEC S1220A /

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xPCI -E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Intel

Ranuras para tarjetas de expansin
PCI- Ranuras E 1x: 2 piezas
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas
PCI- Modos E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 5.0
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel trasero
USB 2.0: 4 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB 3.2 gen2: 1 PC
USB C 3.2 gen1: 1 PC
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 unidad
USB C 3.2 gen2: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pc
Tira LED ARGB: 3 piezas
Tira LED RGB: 1 pieza
Opcional: Trmica Sensor
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin enfriadores: 3 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 1 ud
Chasis/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 1 ud
4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua 4 pines: 1 pieza
4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua 4 pines: 1 pieza