

Placa base MSI PRO B660M-G DDR4

Por direccin: para casa/oficina

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma : micro-ATX

Fases de potencia: 10

Dimensiones (AlxAn): 244x220 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Reloj mximo velocidad: 4600 MHz

Memoria mxima: 64 GB

SoporteXMP:

Salidas de vdeo

Salida D- Sub (VGA):

Salir HDMI:

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort:

Versin DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio Realtek ALC897

Audio (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 unidades

M.2 conector: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Refrigeracin SSD M.2:

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero LAN- puertos: 1 unidad

LAN controlador: Realtek RTL8125BG

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 4.0

Conectores de acero PCI-E:

Conectores del panel posterior

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 generacin 1: 4 piezas

PS/2: 1 piezas

Conectores en la placa

TPM-conector:

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Adems: Chassis Intrusion

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin para refrigeradores: 3 piezas

CPU Fan 4-pin: 1 pieza

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 2 piezas

2 gen1: 1 pieza

Opcional: Chassis Intrusion

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin para refrigeradores: 3 uds

CPU Fan 4-pin : 1 pieza

Chassis/Water Pump Fan 4-pin : 2 piezas

2 gen1: 1 pieza

Opcional: Chassis Intrusion

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin para refrigeradores: 3 uds

CPU Fan 4-pin : 1 pieza

Chassis/Water Pump Fan 4-pin : 2 piezas

4-pin: 2 piezas

4-pin: 2 piezas