

Placa base MSI MAG B660M MORTAR

Direccionalmente: Juegos

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 14 / 12+1+1 /

Disipador de calor VRM

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR5: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima del reloj: 6200 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1200

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P - DIF

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek 8125BG

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad

PCI- Ranuras E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x
PCI Express apoyo: 4.0
Compatibilidad con CrossFire (AMD)
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0 : 4 piezas
USB 3.2 gen2: 3 piezas
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza
Conectores en placa
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 unidad
USB C 3.2 gen2: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc
Tira LED ARGB: 1 pieza / LED RGB de 4 pines /
Tira de LED RGB: 2 piezas / LED RAINBOW de 3 pines /
Opcional: Intrusin en el chasis
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8+8 -pin
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 unidad
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas