

Placa base Asus ProArt B660-CREATOR D4

Direccionalmente: Juegos

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 15

Disipador trmico VRM

Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Formas -factor de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5333 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de video

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P- DIF

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 3xPCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps / Realtek /

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN : Realtek, Intel / Intel (1 Gbps) /

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 5.0
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 4 piezas
USB 3.2 gen1 : 4 piezas
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
Admite modo alternativo
Conectores en la placa
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1 : 1 pieza
USB C 3.2 gen2x2: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pc
Tira LED ARGB: 3 piezas
Tira LED RGB: 1 pieza
Opcional: Termica Sensor
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 7 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas
CPU/ Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 4 piezas