

Placa base Asus PRIME B660M-A WIFI D4

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 8

Disipador de calor VRM

Dimensiones (alto x ancho): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS : Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 5333MHz

Memoria mxima: 128GB

Soporte XMP

Salidas de video

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / 0/1/5/ 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.2

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 3 pcs

Modos PCI-E: 16x/4x/1x
Compatibilidad con PCI Express: 4 .0
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 4 piezas
USB 3.2 gen2 : 2 piezas
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 3 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen1 : 1 pieza
Tira de LED ARGB: 3 piezas
Tira de LED RGB: 1 pc
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas
Chasis /Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen2: 2 piezas
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 3 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen1: 1 pieza
Tira LED ARGB: 3 piezas
Tira LED RGB : 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen2: 2 piezas
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 3 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen1: 1 pieza
Tira LED ARGB: 3 piezas
Tira LED RGB : 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas

2 gen1: 1 pieza

Tira de LED ARGB: 3 piezas

Tira de LED RGB: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas

2 gen1: 1 pieza

Tira de LED ARGB: 3 piezas

Tira de LED RGB: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas