

Camara de vigilancia Hikvision DS-2CD2047G2-L(C) 2,8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Reconocimiento facial Regin de inters (ROI)/1 rea/Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Aplicacin mvil Retroiluminacin LED Lector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Nmero de LED: 2 piezas

Rango de iluminacin: 40 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/ 1,8"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2688x1520 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0.0005 lux

Intensidad de aluminio: f/1.0

Relacin seal/ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 112 °

ngulo de visin vertical: 61 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Soporte NAS

Dimensiones: 215x79x79mm

Peso: 695g

0

Relacin seal-ruido: 52dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 112 °

Campo de visin vertical: 61 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 215x79x79 mm

Peso: 695 g

0

Relacin seal-ruido: 52dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 112 °

Campo de visin vertical: 61 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 215x79x79 mm

Peso: 695 g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 215x79x79 mm

Peso: 695g