

Proyector Vivitek D751ST

Finalidad principal: universal

Lmpara e Imagen

Vida til: 5000 h

Vida til (econmica): 10000 h

Potencia de la lmpara: 230 W

Brillo ANSI-Lmenes: 2800 lm

Contraste dinmico: 10 000:1

Escaneo de caballos: 15 a 91 kHz

Frecuencia de escaneo vertical: 43 a 87 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1280x800 pxeles

Resolucin mxima: 1600x1200 pxeles

Soporte de formato de imagen: 16:10,4:3, 5:4, 16:9

Proyeccin

Distancia de proyeccin, min: 0,28 m

Distancia de proyeccin, mx: 0,45 m

Diagonal de la imagen: 1,7 – 2,2 m

Proporcin de proyeccin: 0,44:1

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 40 °

Correccin trapezoidal (horizontal), \pm : 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Nmero de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 20 W

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas, 1 salida /S-Videocompuesto

HDMI entradas : 2 piezas

Conectores de audio: entrada de micrfono Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)USB (slave)LAN (RJ-45)3D Sync

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (econmico/silencioso): 29 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 127x288x375 mm

Peso: 5 kg

5 mm (mini-Jack)salida 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)USB (slave) LAN (RJ-45)3D Sync

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 127x288x375 mm

Peso: 5 kg

5 mm (mini-Jack)salida 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)USB (slave) LAN (RJ-45)3D Sync

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 127x288x375 mm

Peso: 5 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)USB (slave)LAN (RJ-45)3D Sync

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 127x288x375 mm

Peso: 5 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)USB (slave)LAN (RJ-45)3D Sync

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 29 dB

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 127x288x375 mm

Peso: 5 kg